

IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
Schnappbefestigung , Frontseite Gerätestecker , Schutzklasse I , Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
- Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.
- Löt / Steck

Merkmale

- Die Schublade «Finger-Grip» kann von Hand entfernt werden

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nennaten IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nennaten UL/CSA	10 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 3 kVAC zwischen L-N > 1.5 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP20 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140
Klemme	Löt / Steck
Plattendicke S	Schnapp 1.5 - 2.5 mm
Material: Gehäuse	PA6, schwarz / grau / weiss, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 / C18 gemäss IEC 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I oder II
Sicherungshalter	1-/2-polig, gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C	Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: 1064

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	SEMKO Zulassungen	SEMKO	Ausweisnummer: SE/09137-1A
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E93617
	CCC Zulassungen	CCC	CCC Ausweisnummer: 2024180204058483, 2024180204058482

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse

Anwendungsnormen


Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Abmessungen [mm]


Länge der Anschlüsse siehe Auswahlangaben in Schlüssel Tabellen

Derating Kurven

G-Sicherungseinsätze
 5 x 20 mm (1-polig)



2-polig



Nummernschlüssel

1	0	6	4	-	X	-	B	B	2	1	-	A	-	3	0	0	4	-	0	0
1	-	2	3	4	5	-	6	-	7	x	x	8	-							

1

Schutzklasse I = X

Schutzklasse II = B

2

Lötanschluss lang (L=8.5mm) = 344), 61)

Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm) = 844)

Anschluss zu Sicherunshalter = B

3

Lötanschluss kurz (L=4.8mm) = 2

Lötanschluss lang (L=8.5mm) = 361)

Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm) = 8

Flachsteckanschluss (6.3x0.8mm) = 960)

Anschluss zu Sicherunshalter = B44)

4

Lötanschluss kurz (L=4.8mm) = 2

Flachsteckanschluss (4.8x0.8mm) = 8

Flachsteckanschluss (6.3x0.8mm) = 9

Ohne (Schutzklasse II) = 0

5

Lötanschluss = 1

Ohne = 061)

6

Schwarz = A

Weiss = D60)

7

Snap-in (1.5mm - 2.5mm) = 3

8

Blinddeckel = 161)

Halter für 1 od. 2 Sicherungen = 4

(Text unter Stecker)

Halter für 1 od. 2 Sicherungen = 5

(Text über Stecker)

9

Standard Variante = 00

44) Nur 2-polige Sicherunghalter Varianten

59) Nur für kundenspezifischer Typ 01

60) Nur für Schutzklasse I

61) Nur für Schutzklasse II

Varianten

Gerätestecker						Sicherungshalter		Konfig. Code	Bestell-Nummer
Ausführung	Anschluss L	Anschluss N	Anschluss Erde	Farbe	Bauform	Beschriftung	Polzahl		
SK II	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	ohne	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-B-BB01-A-3004-00	4304.6024
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Löt - 4.8 mm	Löt - 4.8 mm	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-B221-A-3004-00	4304.6025
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	QC 4.8 x 0.8	QC 4.8 x 0.8	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-BB81-A-3004-00	4304.6026
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	QC 6.3 x 0.8	QC 6.3 x 0.8	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	1-polig	1064-X-B991-A-3004-00	4304.6027
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	Löt - 4.8 mm	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-A-3004-00	4304.6028
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	Löt - 4.8 mm	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text über Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-A-3005-00	4304.6029
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	QC 4.8 x 0.8	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB81-A-3004-00	4304.6030
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	QC 6.3 x 0.8	schwarz	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB91-A-3004-00	4304.6031
SK I	Verbindung - auf Sicherungshalter	Verbindung - auf Sicherungshalter	Löt - 4.8 mm	weiss	Schnapp 1.5 - 2.5 mm	Halter für 1 oder 2 Sicherungen (Text unter Stecker)	2-polig	1064-X-BB21-D-3004-00	4304.6129

Die aufgeführten Varianten sollten ab Lager lieferbar sein. Weitere Ausführungen auf Anfrage www.schurter.com/kontakt

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit

50 ST

Zubehör

Beschreibung



RC320
Rückseitige Abdeckung für Gerätestecker

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett



4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4787
4788, Montage: Schnappbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Löt / Steck, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091

Gerätesteckdose Übersicht komplett



4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784