


EU Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C21, gerade



Netzstecker EU  
schwarz



Siehe unten:  
**Zulassungen und Konformitäten**

### Beschreibung

- Anschlussleitung , Schutzklasse I
- Stiftemperatur 155 °C
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

### Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),  
[Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

### Technische Daten

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennaten IEC                 | 16 A / 250 VAC; 50/60 Hz                                   |
| Zulässige Betriebstemperatur | -40 °C bis 105 °C                                          |
| IP-Schutzgrad                | Frontseite IP40 gemäss IEC 60529                           |
| Berührungsschutz             | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I<br>gemäss IEC 61140 |
| Material: Gehäuse            | schwarz                                                    |

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätestecker/-Dose | C21 gemäss<br>(Für sehr heisse Bedingungen) Stiftem-<br>peratur 155 °C, 16 A, Schutzklasse I |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen. Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

### Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation                                                                        | Design           | Norm        | Beschreibung                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | BS 1363-1   | Steckdose, Adapter und Anschlusseinheiten                    |

### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

| Organisation                                                                        | Design                          | Norm           | Beschreibung                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik<br>- Teil 1: Sicherheitsanforderungen |

### Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation                                                                      | Details               | Aussteller  | Beschreibung                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">RoHS</a>  | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863                                                                                                           |
|  | <a href="#">REACH</a> | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |

## Varianten

| Dose |        | Kabel        |                         |           |         | Stecker     |      |             |             |       | Bestell-Nummer |
|------|--------|--------------|-------------------------|-----------|---------|-------------|------|-------------|-------------|-------|----------------|
| Typ  | V-Lock | Kabeltyp     | Leiterquerschnitt       | Länge [m] | Farbe   | Typ         | Land | Norm        | Bauform     | Index |                |
| C21  |        | H05VV-F3G1.5 | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> | 2.5       | schwarz | Eurostecker | EU   | CEE 7 / VII | abgewinkelt | -     | 6051.5001      |

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

**Verpackungseinheit** 40 ST

## Passende Stecker

## Kategorie / Beschreibung



## » Übersicht komplett

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter | 1624-K |
|------------------------------------------------|--------|



## Geräteanschlussstecker Übersicht komplett

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0922, Montage: Anschlussleitung, Drahtanschlüsse 3 x (16-12AWG), Geräteanschlussstecker: IEC I | 0922 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|



## Gerätestecker Übersicht komplett

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GSP4, Montage: Schraub, zusätzlicher Schutzleiteranschluss IP20, Gerätestecker, C20                  | GSP4 |
| IEC Gerätestecker C22, für sehr heiße Anwendungen 155°C, Schraub- oder Schnappmontage, frontseitig   | 1681 |
| 4798, Montage: Schraub, IP40 / IP54, Gerätestecker: IEC C20, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I  | 4798 |
| 1601, Montage: Schraub, Lötanschluss in Steckerachse, IP20, Gerätestecker, C20                       | 1601 |
| 4793, Montage: Schnapp, IP30, Gerätestecker: IEC C20, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II | 4793 |

...



## Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett

|                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter TA45                                                                                                   | EF11 |
| EC11, Montage: Schraub, Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 2-polig, Gerätestecker IEC C20, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, verdrahtet         | EC11 |
| 6136, Montage: mm Wippenschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 1-polig, Gerätestecker IEC C20, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, unverdrahtet 0 0 0 0 0 0 | 6136 |



## Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter Übersicht komplett

|                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EC12, Montage: Schraub frontseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Kondensator: X2, 16 A, Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm, verdrahtet | EC12 |
| IEC Gerätestecker C20 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45 (Betätigung vertieft)                                                           | EF12 |

Kategorie / Beschreibung

IEC-Steckerfilter Übersicht komplett



|                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IEC Gerätestecker C20 mit Filter, ECO Design, front oder rückseitige Montage                                                                         | 5130 |
| C20F, Montage: Schraub front-/rückseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Kondensator: X2, 16 A, Löt- / Steck- / Litzenanschluss, verdrahtet | C20F |
| C22F, Montage: Schraub front-/rückseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Kondensator: X2, 16 A, Löt- / Steck- / Litzenanschluss, verdrahtet | C22F |